# Технические характеристики

Коллекция Sportline сертифицирована на территории России

| | Европейские нормы | Sportline Standart | Sportline Classic |
|---|---|---|---|
| Количество дизайнов | | 11 | 11 |
| Общая толщина | EN-ISO 24346 | 4.3 мм | 6.0 мм |
| Толщина слоя износа | EN-ISO 24340 | 0.6 мм ПВХ | 1.0 мм ПВХ |
| Класс коммерческого использования | EN 685 | 34/43 | 34/43 |
| Группа истираемости | EN-ISO 10581 | T | T |
| Ширина рулона | EN-ISO 24341 | 2.0 м | 2.0 м |
| Длина рулона | EN-ISO 24341 | ±25 м | ±18 м |
| Вес | EN-ISO 23997 | 3 кг/м² | 4.2 кг/м² |
| Стабильность линейных размеров | EN-ISO 23999 | < 0.04 % | < 0.04 % |
| Стойкость цвета | ISO 105 B-02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Противоскользящие свойства | DIN 51130 | R10 | R10 |
| Акустические свойства | EN-ISO 717-2 | 15 дБ | 16 дБ |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | EN 1516 | √ | √ |
| Поглощение удара | EN 14808 | ≥ 25% | ≥ 25% |
| Вертикальная деформация | EN 14809 | 0.5 мм | 1.0 мм |
| Отскок мяча | EN 12235 | ~ 97% | ~ 95% |
| Сопротивление колесной нагрузке | EN 1569 | √ | √ |
| Класс пожарной опасности | | | KM2 |

**Пожарно-технические характеристики**

| | | |
|---|---|---|
| Группа воспламеняемости | СНиП 21-01-97 | В 2 |
| Группа распространения пламени | СНиП 21-01-97 | РП 1 |
| Группа дымообразующей способности | СНиП 21-01-97 | Д 2 |
| Группа токсичности продуктов горения | СНиП 21-01-97 | Т 2 |

Технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без уведомления