Технические характеристики

	Европейские нормы	SMARAGD lux FR
Количество дизайнов		20
Общая толщина	EN-ISO 24346	2 мм
Толщина слоя износа	EN-ISO 24340	0.8 мм
Финишный лак		PUR Pearl
Антибактериальные свойства		да
Интенсивное коммерческое использование	EN-ISO 10874	Класс 34
Промышленное использование	EN-ISO 10874	Класс 43
Ширина рулона	EN-ISO 24341	2 м
Длина рулона	EN-ISO 24341	±25 м
Общий вес	EN-ISO 23997	2.9 кг
Стабильность размеров	EN-ISO 23999	<0.10%
Абсолютная остаточная деформация	EN-ISO 24341	< 0,03 мм (по норме не более 0.35 мм)
Группа истираемости	EN 660-2	Группа T (Класс A по 7251-2016)
Следы от роликов мебели	EN 425	Отсутствуют
Следы от ножек мебели	EN-424	Отсутствуют
Цветоскойкость	EN-ISO 105 B02	>=6
Эластичность	EN-ISO 24344	10 мм
Устойчивость к химическим веществам	EN-ISO 26987	Отлично
Генерирование статического электричества	EN 1815	<2 кВ
Электрическое споротивление	EN 1081	$1x10^9$ОМ*
Теплопроводность	EN 12524	0.25 В/мК
*По запросу с показателями		10^7 ОМ

Пожарно-технические характеристики

Группа воспламеняемости	ФЗ-123	В 2
Группа распространения пламени	ФЗ-123	РП 1
Группа дымообразующей способности	ФЗ-123	Д 2
Группа токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т 2

Технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без уведомления